

Sicherheitsdatenblatt
Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

Ú! [ä` \ ç æ ^ k P ä @ Ů ~ æ c Ä Ü @ æ ^ } Æ ^ | Ä [• æ ~~~~~ Ö i ~ & ä æ { K F È È G F F

01: Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Produktname: Ú! [ä` \ ç æ ^ k P ä @ Ů ~ æ c Ä Ü @ æ ^ } Æ ^ | Ä [• æ Ä
Verwendung des der Zubereitung: UV-GEL
Nur für den gewerblichen Verbrauch.
Nur von geschultem Personal anzuwenden.

Hersteller/Lieferant: MPK Nails GmbH
An der Brücke 1
95679 Waldershof

Tel.: 09231 - 9739630
Fax: 09231 - 9739631
E-Mail: info@mpknails.de

02: Mögliche Gefahren

Gefahrenkennzeichen: Xi (Reizend)

03: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Identität	CAS-Nr.	%
Aliphatische Polyester Urethanacrylate	n.b.	25- 50
Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate	n.b.	10 -25
Epoxyacrylat Oligomere	71281-65-7	10 -25
2-Hydroxyethyl Methacrylate	868-77-9	5 - 10
Hydroxycyclohexylphenylketon	947-19-3	0,1 -1,0
Farbmittel (C.I. 45380)	17372-87-1	0,1 -1,0
D&C Violet No. 2 (60725)	81-48-1	0,1 –1,0

04: Erste-Hilfe-Massnahmen

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut spülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Sicherheitsdatenblatt
Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

Ú! [á ~ \ ç æ ^ k P ä @ Ů ~ æ c Ä Ü @ e ^ } Ë ^ | Á [• æ ~~~~~ Ö i ~ & å æ { K F È È G F F

Nach Augenkontakt

Unverzüglich bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser gründlich spülen.
Sofort Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.
Sofort Arzt konsultieren.

Allgemeine Hinweise

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Ärztliche Hilfe ist erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf die Einwirkung des Produktes auf der Haut, Augen oder Einatmen seiner Dämpfe zurückzuführen sind.

05: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung

Atemschutzgerät und Vollschutzanzug tragen.

Geeignete Löschmittel

Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid.

Ungeeignete Löschmittel

Wasser

Weitere Angaben

Gefährdete Behältnisse mit Wassersprühstrahl kühlen.
Brandrückstände sind sicher zu entsorgen.

06: Maßnahmen bei unbeabsichtiger Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Zündquellen fernhalten.
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz tragen.
EX Schutz beachten.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

07: Handhabung und Lagerung

Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten.
Für gute Raumbelüftung, Luftabsaugung/Frischluftzufuhr sorgen.

Ú| á ¨ ç æ ^ ª ¯ ã @ Ů ȳ Æ Ë © ª ^ } Æ ^ | Á | • æ ~~~~~ Ö | ~ & ª æ { ª Æ È È Æ Æ

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Nur zu ca. 90% füllen, da Sauerstoff (Luft) zur Stabilisierung erforderlich ist.

Bei oben genannten Lagerbedingungen ist Produkt über 3 Jahren haltbar.

Vor jeder erneuten Verwendung auf Dichtigkeit prüfen.

Betriebsanweisungen und Sicherheitsunterweisungen beachten.

Ú| á` \ ç æ ^ ¤ ã @ Ů ~ ¢ ¯ Á Ě Ü © • ^} Ğ ^ | Á [• æ ~~~~~ Ö ` & å æ { º ª È Ì È Æ F

Form:	gelartig
Farbe:	klar
Geruch:	charakteristisch
Flammpunkt:	>100°C
Entzündlichkeit:	untere Explosionsgrenze n.b.
Zündtemperatur:	n.b.
Dichte (bei 20°C):	1,1 g/cm ³
Wasserlöslichkeit:	nicht mischbar

Gefährliche Reaktionen

Gefährliche Zersetzungsprodukte

11: Toxikologische Angaben

Reizt Haut und Schleimhäute.

Reizwirkung

Hautsensibilisierung möglich.

Es liegen keine spezifischen Ergebnisse vor.

Keine Hinweise auf Mutagenität.
Keine Hinweise auf Kanzerogenität.
Keine Hinweise auf Gentoxizität.

Ú| ä` \ ç æ ^ Å ã @ Ů ~ ap̃ Á Ě U @ œ ^ } EÖ^ |Á[• æ~~~~~ Ö! ˇ & åæ { K F È Ê G F

Sicherheitsdatenblatt
Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

Úi[å\ ç æ ^k P ä @U ~ aäc ÁÜ @e ^} EÖ ^|Á[• æ WWWWÖi ~ & åæ { K F E i E G F F

Binnenschifftransport ADN/ADR

UN-Nr. 1247
ADN/R-Klasse
Bezeichnung des Gutes: Aliphatische Acrylate

Seeschifftransport IMDG/GGV See

UN-Nr. 1247
Bezeichnung des Gutes: Aliphatische Acrylate

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

UN-Nr. 1247
Bezeichnung des Gutes: Aliphatische Acrylate

15: Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinie/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

R-Sätze: R36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane, Haut.
R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze: S3: Kühl aufbewahren.
S7/9: Behälter dicht geschlossen halten, an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S20: Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S28: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Seife und Wasser.
S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Ú| á\ ç æ ^ Á ä @ Û ~ ã Ä Ü @ æ ^ Ë ^ Á | • æ ~~~~~ Ö | ˇ & å æ { K F È É G F F

Beschäftigungsbeschränkung: Für Jugendliche beachten.
Für werdende Mütter und stillende Mütter beachten.

Das Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Die Angaben dienen ausschließlich etwaigen Sicherheitserfordernissen und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

7