

Ú| á ¨ ç æ ^ k p ã @ Ů ~ ã Ć Ą - ä * ^ | Á æ / ~~~~~ M O i ~ & å æ { K F E Ì È G F F

Ú| â ~ ¸ ç æ ^ k p @ Ů ~ æ ð Å -æ * ^ Á | æ / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ö ! ~ & å æ { Å È Ì È Æ F

Unverzüglich bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser gründlich spülen.
Sofort Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten.
Sofort Arzt konsultieren.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Ärztliche Hilfe ist erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf die Einwirkung des Produktes auf der Haut, Augen oder Einatmen seiner Dämpfe zurückzuführen sind.

05: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Atemschutzgerät und Vollschutzanzug tragen.

Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid.

Wasser

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Brandrückstände sind sicher zu entsorgen.

06: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Für ausreichende Lüftung sorgen.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Zündquellen fernhalten.
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz tragen.
EX Schutz beachten.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

07: Handhabung und Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten.
Für gute Raumbelüftung, Luftabsaugung/Frischluftzufuhr sorgen.

Ú| â ~ ¸ ç æ ^ k p @ Ů ~ æ ð Å -æ * ^ Á | æ / ~~~~~ Ö ! ~ & ; å æ { K F È È G F F

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Nur zu ca. 90% füllen, da Sauerstoff (Luft) zur Stabilisierung erforderlich ist.

Bei oben genannten Lagerbedingungen ist Produkt über 3 Jahren haltbar.

Vor jeder erneuten Verwendung auf Dichtigkeit prüfen.

Bei Handhabung größerer Mengen: Gesichtsschutz, chemikalienbeständige Stiefel und Schürze tragen.

Bei geringer Belastung Atemfiltergerät nach DIN verwenden.

Betriebsanweisungen und Sicherheitsunterweisungen beachten.

Sicherheitsdatenblatt
Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

Úi[á\ \q æ ^kP ä @U~ æä ÁE -àæ * ^|Á|æ/WWWWÖ|~ & äæ { KÉÈ ÈÉFF

09: Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: gelartig

Farbe: klar

Geruch: charakteristisch

Flammpunkt: >100°C

Entzündlichkeit: untere Explosionsgrenze n.b.

Zündtemperatur: n.b.

Dichte (bei 20°C): 1,1 g/cm³

Wasserlöslichkeit: nicht mischbar

10: Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen

In Gegenwart von Radikalbildnern (Peroxide), reduzierenden Substanzen, Schwermetallionen sind Polymerisationen unter Wärmeentwicklung möglich.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, ätzenden Dämpfe/Gase.

11: Toxikologische Angaben

An der Haut

Reizt Haut und Schleimhäute.

Am Auge

Reizwirkung

Sensibilisierung

Hautsensibilisierung möglich.

Erfahrungen am Menschen

Es liegen keine spezifischen Ergebnisse vor.

Zusätzliche toxikologische Hinweise

Keine Hinweise auf Mutagenität.

Keine Hinweise auf Kanzerogenität.

Keine Hinweise auf Gentoxizität.

Ú| â ~ ¸ ç æ ^ k p @ Á ~ æ ã Å -æ * ^ | Á | æ / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ö | ~ & \ å æ { Å È Ì È Æ F

Sicherheitsdatenblatt
Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

ÚÍ[á\`ð æ ^kP ä @Ü~ æäc ÁE -äæ * ^|Á|æ/WWWWÖ|~ & äæ { KÉFÈ ÈFF

Binnenschifftransport ADN/ADR

UN-Nr.	1247
ADN/R-Klasse	
Bezeichnung des Gutes:	Aliphatische Acrylate

Seeschifftransport IMDG/GGV See

UN-Nr.	1247
Bezeichnung des Gutes:	Aliphatische Acrylate

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

UN-Nr.	1247
Bezeichnung des Gutes:	Aliphatische Acrylate

15: Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinie/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

R-Sätze:	R36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane, Haut. R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
-----------------	--

S-Sätze:	S3: Kühl aufbewahren. S7/9: Behälter dicht geschlossen halten, an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. S20: Bei der Arbeit nicht essen und trinken. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S28: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Seife und Wasser. S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhand-Schuhe und Schutzkleidung tragen. S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
-----------------	---

U[ä ~ \ g æ ^ k p ä @ Ů ~ æ ã Å ã ~ æ * ^ | Á | æ ~~~~~ Ö | ~ & | ä æ { Å È Ì È Æ F F

Beschäftigungsbeschränkung: Für Jugendliche beachten.
Für werdende Mütter und stillende Mütter beachten.

Das Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Die Angaben dienen ausschließlich etwaigen Sicherheitserfordernissen und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

7